

Veneer Moisture Analyzers R5 - Layup

最大限度提高最终产品的质量,减少废品



最大限度减少热压时的分层,使利润最大化

单板水分检测仪 R5(以前称为 Mecano DMA-DC)在接触刷水分测量的基础上提供准确的单板的水分分析。使用 R5 检测仪,您可以确保单板的水分含量在规定的范围内,以避免在热压时出现分层,从而最大限度减少不合格的最终产品,并提高利润率。 单板水分信息也可以用来优化胶水的涂抹率,进而节省胶水成本。

该系统配备了易于使用的触摸屏用户界面,用于参数设置和生产统计跟踪。



主要优势







增加利润

技术规格

可用的尺寸(英尺)	5 - 10
水分范围 (mc)	5% - 20%
水分精度(mc)	±3%
传感器(个)	8 - 16
胶合板面板厚度(毫米)	0.5 – 4.2

胶合板组坯分析仪

最大限度地减少热压时的板材废品和脱层现象

在胶合板组坯线上使用分析仪可提高过程效率。在没有分析仪的情况下,操作工需要目视来监测单板。对于人的眼睛来说,在短时间内目测评估单板尺寸是很困难的,可能会因单板尺寸错误而导致 板材不合格。

在组坯线上,外观分析仪监测单板的尺寸,并自动剔除任何破损或其他不合格的单板。水分分析仪 可监测所有单板是否足够干燥以进行热压。利用分析仪可以最大限度地减少由于分层或单板尺寸过 小而造成的板材废品,使操作工腾出时间进行其他工作。

可以使用单独或综合分析仪来分析外观和水分特性。利用综合分析仪可以节省占地空间和资金。

